

Siltumnīcu karkasa balsts








(attālums starp lokiem 67 / 100 cm, loki 20x20 / 40x20 mm)

Montāžas instrukcija



Siltumnīcas "Agrosfera" karkasa balsts ir paredzēts, lai vienmērīgi sadalītu sniega radīto slodzi uz šūnu polikarbonātu un paaugstinātu karkasa izturību.





Balsts ir izgatavots no cinkotām kvadrātveida caurulēm 20x20 / 40x20 mm, kas tiek savienotas vienā plaknē ar lokiem. Šādi tiek ierobežota polikarbonāta izliekšanās, ko izraisa smaga sniega kārtas. Montāžai ir nepieciešams skrūvgriezis ar PH2 uzgali un divas nr. 10 uzgriežņu atslēgas.

Piegādes komplektācija, 100 cm attālums starp lokiem

| Poz. | Daļas nosaukums | Skaitis, gab. | | | Attēls |
|------|--|---------------|----|----|---|
| | | 4m | 6m | 8m | |
| 1. | Garensija (L = 990 mm) | 2 | 4 | 6 |  |
| 2. | Garensija (L = 970 mm) | 6 | 8 | 10 |  |
| 3. | X-formas stiprinājuma plāksne, pāris | 6 | 10 | 14 |  |
| 4. | T-formas stiprinājuma plāksne, pāris | 4 | 4 | 4 |  |
| 5. | Bultskrūve M6x20 mm | 32 | 48 | 64 |  |
| 6. | Uzgrieznis M6 | 32 | 48 | 64 |  |
| 7. | Skrūve 4,2x19 mm ar cinkotu paplāksni un gumijas blīvi (polikarbonāta stiprināšanai) | 8 | 12 | 18 |  |

Piegādes komplektācija, 67 cm attālums starp lokiem

| Poz. | Daļas nosaukums | Skaitis, gab. | | | Attēls |
|------|--------------------------------------|---------------|----|----|---|
| | | 4m | 6m | 8m | |
| 1. | Garensija (L = 660 mm) | 2 | 4 | 6 |  |
| 2. | Garensija (L = 640 mm) | 10 | 14 | 18 |  |
| 3. | X-formas stiprinājuma plāksne, pāris | 10 | 16 | 22 |  |

| Poz. | Detaļas nosaukums | Skaits, gab. | | | Attēls |
|------|--|--------------|----|----|---|
| | | 4m | 6m | 8m | |
| 4. | T-formas stiprinājuma plāksne, pāris | 4 | 4 | 4 |  |
| 5. | Bultskrūve M6x20 mm | 48 | 72 | 96 |  |
| 6. | Uzgrieznis M6 | 48 | 72 | 96 |  |
| 7. | Skrūve 4,2x19 mm ar cinkotu paplāksni un gumijas blīvi (polikarbonāta stiprināšanai) | 12 | 18 | 24 |  |

Uzstādīšanas secība

Konstrukcijas īpašību dēļ, starp lokiem ir dažādi attālumi. Izmantojiet atbilstošo garensiju atbilstoši attālumam starp lokiem. Balsta komplekts ir paredzēts divām siltumnīcas pusēm.

Garensijas pie gala sienām tiek stiprinātas ar T-veida plāksnēm, bet pie lokiem ar X-veida plāksnēm. Pieskrūvējiet šūnu polikarbonātu pie uzstādītajām garensijām, izmantojot skrūves un paplāksnes ar gumijas blīvi, atbilstoši izurbtajiem caurumiem.

Balsta komplekts ir paredzēts divām siltumnīcas pusēm.

Garensijas pie gala sienām tiek stiprinātas ar T-veida plāksnēm, bet pie lokiem ar X-veida plāksnēm. Pieskrūvējiet šūnu polikarbonātu pie uzstādītajām garensijām, izmantojot skrūves un paplāksnes ar gumijas blīvi, atbilstoši izurbtajiem caurumiem.

